



NAVONA

FLAVIKER

TIMELESS BEAUTY,
DOUBLE IDENTITY.

NAVONA

FLAVIKER

Utilizzato fin dal tempo della civiltà romana, il travertino è uno dei marmi più diffusi nelle costruzioni antiche, che ha continuato ad influenzare, nei secoli successivi, il lavoro di artisti e architetti, fino all'età moderna e contemporanea. Riconoscibile dai caratteristici fori che presenta sulla superficie, il travertino, una volta posato, prevede che queste porosità vengano stuccate con cemento o resina. La risoluzione grafica ad effetto tridimensionale consente a Flaviker di riprodurre il fascino primitivo del materiale non ancora stuccato, con un risultato finale unico e sorprendente, che coniuga la valenza estetica del materiale originario con la versatilità e la praticità della ceramica.

THE DOUBLE IDENTITY
OF A TIMELESS MATERIAL.

Popular since Roman times, travertine was one of the most widely used kinds of marble in ancient buildings and has continued to influence the work of artists and architects through to the modern and contemporary era. The material can easily be recognised from its distinctive surface holes, which need to be filled with cement or resin

subsequent to installation. The three-dimensional graphic effect enables Flaviker to reproduce the rough look of unfilled travertine, creating a unique and striking finished result that combines the aesthetics of the original material with the versatility and practicality of ceramics.





L'aspetto delle lastre in travertino è determinato dal modo in cui vengono tagliati i blocchi estratti dalla cava. Il progetto NAVONA, si distingue perché offre per ciascuna delle colorazioni la doppia versione grafica VEIN e CROSS.

Il travertino tagliato Controfalda (VEIN CUT) corrisponde al metodo più conosciuto e antico di taglio. Il materiale lapideo si forma con depositi calcarei che si distendono l'uno sull'altro durante il susseguirsi delle ere geologiche, questo taglio evidenzia le stratificazioni e permette di ottenere lastre caratterizzate da un verso, con striature nette e contrastanti fra loro.

Le lastre ottenute da blocchi di travertino tagliati In Falda (CROSS CUT) cioè nel senso opposto rispetto al precedente, invece delle venature valorizzano le cosiddette “nuvolature”, tanto da far pensare ad un altro tipo di materiale.

The appearance of travertine slabs is also determined by the direction in which the quarried blocks are cut. The NAVONA collection stands out not only for its astonishingly realistic look but also for the fact that each colour is available in the two graphic versions VEIN and CROSS. VEIN CUTTING is the oldest and most widely used technique for cutting travertine. It highlights the layers of

calcareous material deposited over the geological eras and produces slabs with clearly visible and contrasting striations. Slabs obtained by CROSS CUTTING travertine blocks (i.e. cutting in the opposite direction to vein cut slabs) are characterised by light and dark clouded areas that are reminiscent of other kinds of materials.



HONEY VEIN



HONEY CROSS



GREY VEIN



GREY CROSS



BONE VEIN



BONE CROSS

NAVONA



HONEY



Floor
Navona Honey Vein 60x120

Wall
Navona Honey Vein 160x320

Outdoor Floor
X20 Navoma Honey Vein 60x90 20mm

NAVONA

10



Floor
Navona Honey Vein 60x120

Table
Materia Travertino Navona



NAVONA



NAVONA

14



Wall
Navona Honey Vein 120x280

Floor
Navona Honey Vein 60x120

15





Floor
Navona Honey Cross 60x120

Wall
Navona Honey Vein 60x120
Palette Mou 60x120, 5x120



NAVONA



Wall
Navona Honey Vein 120x280
Rebel Bronze 120x280

Floor
Navona Honey Cross 80x80







NAVONA

26



Wall
Navona Grey Cross 60x120
Supreme Treasure Calacatta Emerald Nat 60x120

Floor
Navona Grey Cross 60x120

Floor
Navona Honey Cross R11 60x60



27



Wall	Washbasin	Floor
Navona Grey Vein 120x280	Rebel Emerald 120x280	Navona Grey Vein 60x120
Rebel Emerald 120x280		Nordik Wood Gold 20x120

NAVONA



BONE





NAVONA



Outdoor Floor
X20 Navona Bone Vein R11 Rett. 60x120 20mm



Wall
Navona Bone Vein 60x120

Floor
Navona Bone Vein 60x60

Wall
Navona Bone Vein 120x280
Supreme Evo Noir Laurent Soft 120x280

Floor
Supreme Evo Noir Laurent Nat. Rett. 60x120

Washbasin and Shower Tray
Navona Bone Vein 120x280





Honey Vein Honey Cross Bone Vein Bone Cross Grey Vein Grey Cross

40	6 mm	160x320 63"x126"	NAT. RETT.	•					
		120x280 48"x112"	NAT. RETT.	•		•		•	
	8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•
		60x120 24"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•
		60x120 24"x48"	R11 RETT.	•		•			
		80x80 32"x32"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•
		60x60 24"x24"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•
		60x60 24"x24"	R11 RETT. P.TECH	•		•		•	•
		30x60 12"x24"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•
		30x60 12"x24"	R11 RETT.	•		•		•	•
	20 mm	60x120 24"x48"	R11 RETT.	•		•			
		60x90 24"x36"	R11 RETT.	•		•			
		60x60 24"x24"	R11 RETT.	•		•			

MATERIA

6 mm	163,5x323 64"x127"	NAT.	•						
12 mm	163,5x323 64"x127"	NAT.	•			•			
20 mm	163,5x323 64"x127"	NAT.				•			

Honey Vein

V2

6 mm			
160x320	NAT. R.		0005917
120x280	NAT. R.		0008104
8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005210
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005214
60x120	R11 R.		0008483
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005928
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006607
	R11 R.	P.TECH	0007730
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007214
	R11 R.	P.TECH	0007733
20 mm			
60x120	R11 R.		0011595
60x90	R11 R.		0007180
60x60	R11 R.		0012104



Honey Cross

V2

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005938
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005941
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005950
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006592
	R11 R.	P.TECH	0006601
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007217
	R11 R.	P.TECH	0007739
20 mm			
60x90	R11 R.		0007181
60x60	R11 R.		0012103



* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 spessore 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

Bone VeinV2

6 mm			
120x280 *	NAT. R.		0008664
8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005209
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005213
60x120	R11 R.	P.TECH	0008484
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005927
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006606
	R11 R.	P.TECH	0007729
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007213
	R11 R.	P.TECH	0007732
20 mm			
60x120	R11 R.		0011594



Bone CrossV2

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005937
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005940
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005949
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006591
	R11 R.	P.TECH	0006600
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007216
	R11 R.	P.TECH	0007738



Grey VeinV2

6 mm			
120x280	NAT. R.		0008665
8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005921
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005922
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005929
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006608
	R11 R.	P.TECH	0007731
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007215
	R11 R.	P.TECH	0007734



Grey CrossV2

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005939
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005942
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005951
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006593
	R11 R.	P.TECH	0006602
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007218
	R11 R.	P.TECH	0007740



* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 spessore 6 mm.
The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

Pezzi Speciali / Special Trims

		Honey Vein	Honey Cross	Bone Vein	Bone Cross	Grey Vein	Grey Cross
8,5 mm	Mosaico 30x30	NAT. RETT.	0006595	0006594	0006596		
			Mix Vein / Cross	Mix Vein / Cross	Mix Vein / Cross		
8,5 mm	Battiscopa 5,5x60	NAT. RETT.	0006782	0006800	0006781	0006799	0006783
							0006801
8,5 mm	Battiscopa 5,5x80	NAT. RETT.	0006779	0006797	0006778	0006796	0006780
							0006798
8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0006785	0006803	0006784	0006802	0006786
							0006804
8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0006788	0006806	0006787	0006805	0006789
							0006807
8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0006791	0006809	0006790	0006808	0006792
							0006810

MATERIA.

Disponibile anche Available also							
		Honey Vein	Honey Cross	Bone Vein	Bone Cross	Grey Vein	Grey Cross
6 mm							
163,5x323	NAT.	0005916	-	-	-	-	-
12 mm							
163,5x323	NAT.	0005364	-	0012117	-	-	-
20 mm							
163,5x323	NAT.	-	-	0014932	-	-	-

X20 Pezzi Speciali / Special Trims

		Honey Vein	Honey Cross	Bone Vein
20 mm	Curve 60x60	R11 RETT.	0015700	0015701
				0020159
20 mm	Gradone Bordo 30x60	R11 RETT.	0015636	0015637
				0020158
20 mm	Bullnose 30x60	R11 RETT.	0013047	0013048
				0020157
20 mm	Elemento L 15x60x5	R11 RETT.	0006350	0007184
				0012389
20 mm	Elemento L Grip 15x60x5	R11 RETT.	0007104	0007185
				0012390
20 mm	Griglia 15x60	R11 RETT.	0006351	0007186
				0012391
20 mm	Ang. Griglia SX 15x60	R11 RETT.	0006352	0007187
				0012392
20 mm	Ang. Griglia DX 15x60	R11 RETT.	0006353	0007188
				0012393

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bia UGL
X20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / X20 FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bia GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bia GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* NAT. 6 mm	* P.TECH 8,5 mm	* R11 8,5 mm	* X20 20 mm
		ISO 13006	EN 14411				
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N					
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	-	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.			>0,40	>0,40	>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R10	R11	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		>0,42	>0,42	>0,42	>0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	P3 WET	-	-
		SRV : 45 - 54		-	-	P4 WET	P4 WET
BS 7976 - 2.2002	> 36		-	+36 WET	+36 WET	+36 WET	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

*Valori medi di produzione / Average production values

FLAVIKER PRESENTA **P.TECH**, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **P.TECH** non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

FLAVIKER IS PRESENTING **P.TECH**, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.

Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **P.TECH** is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases.These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

Imballi / Packaging

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 63"x126"	RETT.	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.294
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.952
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x90 24"x36"	RETT.	20	596x895	Pallet	1	0,54	24,50	32	32	17,28	20	804
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844
80x80 32"x32"	RETT.	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	24,40	48	96	61,44	20	1.191
30x60 12"x24"	RETT.	8,5	297x596	Pallet	6	1,08	20,60	40	240	43,20	20	844

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published January 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it



FLAVIKER

WE
ARE **ABK**
GROUP