

Allgemeine Produktspezifikationen

Lieferung von keramischen Wand- und Bodenfliesen

Produkteigenschaften

Steingut Weißscherbe

Das Produkt Steingut Weißscherbe besteht aus einer Mischung von hochwertigem Ton mit dem Zusatz von Feldspat, Quarz und Kaolin. Es wird durch Trockenpressen von zerstäubtem Pulver hergestellt, mit der Anwendung von Emaille, und dann durch industrielles Brennen bei Temperaturen über 1100°C gesintert.

Das Produkt ist riss-, biege-, stoß-, flecken-, chemikalien- und temperaturschockbeständig.

Die Sense-Kollektion entspricht den Vorschriften, die für Spitzenprodukte in Europa gemäß EN 14411-L Norm und international durch ISO 13006-L Norm gefordert werden.

Feinsteinzeug unglasiert (UGL)

Unglasiertes Feinsteinzeug besteht aus einer Mischung aus hochwertigem Ton mit dem Zusatz von Feldspat, Quarz und Kaolin. Es wird durch Trockenpressen von zerstäubtem Pulver hergestellt und anschließend durch industrielles Brennen bei Temperaturen über 1100°C gesintert.

Der Verleugsungsgrad des Materials ermöglicht es, ein kompaktes, porenfreies Produkt zu erhalten, das widerstandsfähig gegen Eis, Biegen, Stöße, Flecken, chemische Angriffe und Temperaturschocks ist.

Die Sense-Kollektion entspricht den Vorschriften, die für Spitzenprodukte in Europa gemäß EN 14411-G Norm und international durch ISO 13006-G Norm gefordert werden.

Kommerzielle Beschreibung des Produkts					
Marke	Love Ceramic Tiles				
Kollektion	Sense				
Farben	White, Beige, Light Grey, Grey				
Formate	Wandfliesen	35x100 RET.		35x70 RET.	
	Wandfliesen - strukturiertes Material	35x100 RET. _ Amazon, Scratch		35x70 RET. _ Elevation, Botanic	
	Bodenfliesen (UGL)	100x100 RET.	80x80 RET.	60x60 RET.	30x60 RET.
Endbearbeitung - Oberfläche	Wandfliesen	Matt - Matt wirkende Oberfläche Empfohlen für Innenverkleidung.			
	Bodenfliesen (UGL)	Touch - Matt wirkende Oberfläche. Empfohlen für Bodenbeläge im Innenbereich. In&out -Oberfläche bietet rutschfeste Eigenschaften, ist jedoch sanft und ermöglicht eine perfekte Nutzung im Innen- und Außenbereich, mit einem Boden, der an die Anforderungen beider Raumtypen angepasst ist.			
Endbearbeitung - Kante	Rektifiziert (RET)				
Dicke	Wandfliesen	8mm _ 35x100 RET. 35x70 RET.			
	Wandfliesen - strukturiertes Material	Amazon 7,6-7,8mm Scratch 7,7-8,1mm Elevation 7,3-8,8mm Botanic 7,2-8,7mm			
	Bodenfliesen (UGL)	9mm _ 100x100 8mm_80x80 7mm _ 60x60, 30x60			

Allgemeine Produktspezifikationen

Technische Eigenschaften

Produkttypologie: **Weisscherbige**

Gemäß den Normen: ISO 13006 - Anhang L (Group BIII), EN 14411 - Anhang L (Group BIII)

Technische Eigenschaften		Prüfmethode	Vorgeschriebener Wert ISO 13006 / EN 14411	Typischer Wert Love Tiles
Abmessungen	Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Gemäß
	Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Gemäß
	Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Gemäß
	Ebenflächigkeit - Zentrierte und seitliche biegung		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Gemäß
	Ebenflächigkeit - Krümmung		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Gemäß
	Dicke		± 10% , max ± 0,5 mm	Gemäß
Wasseraufnahme (E)		EN ISO 10545-3	E > 10%	16%
Biegung modul		EN ISO 10545-4	≥ 12 N/mm²	19 N/mm²
Biegefestigkeit (S)			S ≥ 600 N	700 N
Lineare Wärmeausdehnung		EN ISO 10545-8	Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ Maximal wert
Temperaturwechselbestaendigkeit		EN ISO 10545-9	Anforderung	Beständig
Haarriß Beständigkeit		EN ISO 10545-11	Anforderung	Beständig
Bestaend Gegen saeuren u Laugen		EN ISO 10545-13	Wie vom Hersteller angegeben	GLB
Bestaendig Haushaltsreinigungsprodukte			Minimum: GB	GA
Bestaendigkeit gegen flecken		EN ISO 10545-14	Minimum: klasse 3	4
Empfohlene Fugenmassen		Rektifiziert Innen	-	Minimum 2 mm

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

Allgemeine Produktspezifikationen

Technische Eigenschaften

Produkttypologie: **Feinsteinzeug Unglasiert (UGL)**

Gemäß den Normen: ISO 13006 - Anhang G (Group Bla), EN 14411 - Anhang G (Group Bla)

Technische Eigenschaften		Prüfmethode	Vorgeschriebener Wert ISO 13006 / EN 14411	Typischer Wert Love Tiles
Abmessungen	Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,0 mm	Gemäß
	Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Gemäß
	Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Gemäß
	Krümmung		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Gemäß
	Dicke		± 5% max ± 0,5 mm	Gemäß
Wasseraufnahme (E)		EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1%
Biegung modul		EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	45 N/mm²
Biegefestigkeit (S)			S ≥ 1300 N	2000 N
Abrieb widerstand		EN ISO 10545-6	≤ 175mm³	139mm³
Lineare Wärmeausdehnung		EN ISO 10545-8	Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ Maximal wert
Temperaturwechselbestaendigkeit		EN ISO 10545-9	Anforderung	Resistente
Haarriß Beständigkeit		EN ISO 10545-11	Anforderung	Resistente
Frostbeständigkeit		EN ISO 10545-12	Anforderung	Resistente
Bestaend Gegen saeuren u Laugen		EN ISO 10545-13	Wie vom Hersteller angegeben	ULB
Bestaendig Haushaltsreinigungsprodukte			Minimum: UB	UA
Bestaendigkeit gegen flecken		EN ISO 10545-14	Wie vom Hersteller angegeben	4
Rutschfest		DIN EN 16165 _ Anhang B	Wie vom Hersteller angegeben	R10 in&out
		DIN EN 16165 _ Anhang A		B in&out
		DIN EN 16165 _ Anhang C		≥36 in&out
		AS/NZS 4586		P4 in&out
		ENV 12633		Klasse 2 in&out
Farbspiel		ANSI A137.1	V0 Null _ V1 Gering V2 Mittel _ V3 Stark V4 Sehr stark	V2
Empfohlene Fugenmassen		Rektifiziert Innen Rektifiziert Außen	-	Minimum 2 mm Minimum 3 mm

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe Bla UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

Allgemeine Produktspezifikationen

Qualitäts- und Umweltzertifizierungen



Zertifizierung ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 50001
Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementsysteme.
Für Betriebe, die eine geringe Umweltbelastung und hohe Effizienz anstreben.
download [ISO 9001](#), [ISO 14001](#) und [ISO 50001](#)



DoP - Leistungserklärung
Das CE- Kennzeichnung ist die von EU angefragte Zertifizierung für die Produkt- Sicherheit, und hat das Zweck die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Güter in der Bauphase zu bewahren.
download [DoP Steingut Weißscherbe](#) und [DoP Feinsteinzeug](#)



EMAS
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung. Grün und transparent.
download [EMAS](#)



LEED
Love Tiles Tiles ist ein Mitglied des US-Green Building Councils und des Green Building Councils ITALIEN, beides Organisationen, die den Bau von Gebäuden und Strukturen unter Beachtung der Umwelt, Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen, die darin leben und arbeiten, fördern..
download [U.S. Green Building Council](#) und [Green Building Council Italy](#)



EPD
Die Umwelt-Produktdeklaration
download [EPD Steingut Weißscherbe](#) und [EPD Feinsteinzeug](#)



NACHHALTIGKEITSBILANZ
download [Nachhaltigkeitsbilanz](#)



GREENGUARD GOLD
Die Marke GREENGUARD zertifiziert die Produkte, die in Innenbereichen höchste Luftqualitätsstandards garantieren.
download [Greenguard Gold](#)



HEALTHY BUILDING PRODUCTS
download [Declare Steingut Weißscherbe](#) und [Declare Feinsteinzeug](#)



ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001



EMAS



ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION



RECYCLED CONTENT



LEED



GREENGUARD GOLD



HEALTHY BUILDING
PRODUCTS



HEALTH PRODUCT
DECLARATION



SUSTAINABILITY
REPORT

Allgemeine Produktspezifikationen

Qualitäts- und Umweltzertifizierungen



HPD
Gesundheitsproduktdeklarationen.



RECYCLED CONTENT
Die Kollektion hat einen Recyclingmaterialanteil von 5% bis 18 % und trägt damit zur Nachhaltigkeit von Gebäuden bei.



Antibakteriellen Protect®-Technologie
Kontinuierlicher, wirksamen und lang anhaltenden Schutz gegen die Vermehrung von Bakterien, getestet und zertifiziert nach ISO 22196 und ASTM E3031. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

download [Protect](#)



CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

download [UPEC](#)



CERTIF - Verband für Zertifizierung in Portugal
Benannte Stelle für die Bauproduktenverordnung.

download [Certif Steingut Weißscherbe](#) und [Certif Feinsteinzeug UGL](#)



ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001



EMAS



ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION



RECYCLED CONTENT



LEED



GREENGUARD GOLD



HEALTHY BUILDING
PRODUCTS



HEALTH PRODUCT
DECLARATION



SUSTAINABILITY
REPORT