

Produktinformation

Sopro DesignFuge 1073 Flex DF10 basalt 64 Eimer 5 kg

Art-Nr.: 1073-05 / GTIN: 4005734107304 / Marke: [Sopro Bauchemie](#)



29,95EUR / Eimer

Grundpreis: 5,99EUR / Kilogramm
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 9-11 Werkstage



Produktinformation

Art:	Flex-Fugenmörtel
Eigenschaft:	mit Perl-Effekt
Farbe:	Basalt
Fuge/Fase:	1-10 mm
Gewicht:	5,0 kg/Eimer
Nutzungsbereich:	Innen und außen, Wand und Boden
Serie:	DesignFuge Flex DF10

Zementärer, feiner, schnell erhärtender und belastbarer Flex-Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888. Zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein. Der erhöhte Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen sowie die Kalkschleierfreiheit sorgen für ein lang anhaltend farbbrillantes Fugenbild im Innen- und Außenbereich. Der eingebaute Perleffekt und die Hydronur® -Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen. Eignung für die Verfugung von dünnen Fliesen und Platten (≤ 4 mm). Auch geeignet für Wand- und Fußbodenheizungen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Für alle Arten von Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik und Aggloplatten
- Fugenbreite: 1 – 10 mm
- Kalkschleierfreiheit und Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie
- Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel (bei haushaltsüblicher Anwendung)
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen
- Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar
- Leichtgängige Verarbeitung
- 24 Monate lagerfähig
- Mit Sopro Glitter in gold, silber und kupfer veredelbar
- Hohe kristalline Wasserbindung
- Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen im Schiffbau
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

- 1) Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.sopro.com
- 2) Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung.

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Sopro Bauchemie GmbH

Produktinformation

Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://www.sopro.com/de-de/>

E-Mail Adresse: info@sopro.com

Sicherheitsdatenblatt

Hier können Sie das Sicherheitsdatenblatt und weitere Dokumente als PDF herunterladen:
[SICHERHEITSDATENBLATT](#)