

## Produktinformation

# Schlüter Ditra HEAT-E-HK Heizkabel Länge 4 m

Art-Nr.: DHEHK4 / GTIN: 4011832170867 / Marke: [Schlüter](#)



### Sonderangebot\*

**80,20EUR** / Stück

Sonderangebot 84,95EUR (Sie sparen 4,75EUR)

Grundpreis: 80,20EUR / Paket

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage

Art: Heizkabel für 0,4 m<sup>2</sup> beheizte Fläche  
Eigenschaft: 50 Watt (12,5 W/m)  
Gewicht: 0,17 kg/Stück  
Hinweis: Für 0,4 m<sup>2</sup> beheizte Bodenfläche (136 W/m<sup>2</sup>)  
Länge: 4 m  
Serie: Ditra-HEAT-E-HK

Schlüter, Ditra HEAT-E-HK Heizkabel Länge 4 m

## Produktinformation

ist ein elektrisches Heizkabel mit einseitigem Anschluss für die Verlegung in der Entkopplungsmatte Schlüter®-DITRA-HEAT oder Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.

**Länge: 4 m für 0,4 m<sup>2</sup> beheizte Fläche bei 136 W/m<sup>2</sup> (Wand- und Bodenbereich) oder für 0,25 m<sup>2</sup> beheizte Fläche bei 200 W/m<sup>2</sup> (nur im Wandbereich zulässig!)**

**Leistung: 50 Watt**

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Heizkabels, dass die beheizte Fläche in m<sup>2</sup> nicht die Raumgröße angibt. Zur Ermittlung der beheizten Fläche sind nicht beheizte Zonen, zum Beispiel Randzonen und Stellflächen, von der Raumgröße abzuziehen.

### Technische Daten

#### Heizkabel:

- Nennspannung 230 Volt
- Leistung 136 W/m<sup>2</sup> (Abstand: jede 3. Noppe ? 9 cm)
- 200 W/m<sup>2</sup> (Abstand: jede 2. Noppe ? 6 cm)
- Kaltanschlussleitung: 1 x 4,00 m
- Mindestverlegetemperatur: 5°
- Kleinster Biegeradius: 6 x dA
- Widerstandstoleranz: -5 % / +10 %
- VDE-geprüft: IEC 60800 Class M1
- Kalt-/Warmübergang: nahtlos, ohne Schrumpftechnik
- Isolation: Fluorkunststoff
- Schutzart: IPX7

### Hersteller

#### Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

##### Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
Germany

##### Elektronische Adresse

Website: <https://eu.schluter.com/de-DE/>

E-Mail Adresse: [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de)