

## Produktinformation

# Schlüter LIPROTEC EASY LED-Modul mit Schenkel RGB+W Edelstahl gebürstet V4A 50 cm





Art-Nr.: LLP110V4A9/50 / GTIN: 4011832173394 / Marke: [Schlüter](#)




**94,00EUR** / Stück

Grundpreis: 188,00EUR / meter  
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage



## Produktinformation



|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Art:                    | LED-Modul mit Befestigungsschenkel                     |
| Energieeffizienzklasse: | F                                                      |
| Gewicht:                | 0,34 kg/Stück                                          |
| Hinweis:                | inkl. Endkappe + Dichtmittel zum Kürzen des LED-Moduls |
| Höhe:                   | 11 mm                                                  |
| Länge:                  | 50 cm                                                  |
| Lichtfarbe:             | RGB + W (2700 K) ohne BT-Steuerung                     |
| Material:               | Edelstahl gebürstet V4A                                |
| Nennleistung:           | 7,5 W                                                  |
| Serie:                  | Liprotec-Easy LLPM                                     |
| Verbrauch:              | 3 kWh/1000h                                            |

Schlüter-LIPROTEC-LLPM

LED-Modul

**Akzentuierung Ihrer Innen- und Außenwände** mit Lichtlinien leicht gemacht: LIPROTEC-EASY sorgt für eine mühelose Installation, dank Plug & Play-Steckverbindungen.

Schlüter-LIPROTEC-LLPM ist ein LED-Modul, das aus einem voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil mit trapezgelochtem Befestigungsschenkel besteht. Es ist entweder aus Aluminium oder aus Edelstahl gefertigt. Das LED-Modul ist wahlweise mit fixen Farbtemperaturen von 3000 K oder 4900 K im Weißlichtbereich oder im farbigen Lichtbereich RGB+W erhältlich. Letztere ermöglichen das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K - 6500 K. Das weiße LED-Modul ist in der flachen Bauhöhe 11 mm erhältlich und erlaubt so einen flächenbündigen Einbau in Fliesendicke.

LIPROTEC-LLPM lässt sich einfach an den markierten Schnittpunkten kürzen und über das beigelegte Endkappen-Set (LIPROTEC-PES) IP-konform verschließen. Als Endkappen für das Profil empfehlen wir LIPROTEC-LLPM/EK.

**Hersteller**

# Produktinformation

## **Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR**

### **Postanschrift**

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
Germany

### **Elektronische Adresse**

Website: <https://eu.schluter.com/de-DE/>

E-Mail Adresse: [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de)

---