Produktinformation

Schlüter BEKOTEC-EN 18 FTS Estrichnoppenplatte mit Trittschalldämmung 1,12 m²

Art-Nr.: EN18FTS5 / GTIN: 4011832143106 / Marke: Schlüter




Sonderangebot*


22,20EUR / Stück

Sonderangebot ~~25,60EUR / Stück~~ (Sie sparen 3,40EUR)

Grundpreis: 19,82EUR / m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
Lieferzeit: 3-6 Werktage







Produktinformation

Art:	Estrichnoppenplatte mit Trittschalldämmung
Eigenschaft:	Systemhöhe 36-48 mm
Format:	1400x800x23 mm
Gebinde:	1,12 m² pro Stück
Gewicht:	2,16 kg/Stück
Hinweis:	Für 12 mm Heizrohrdurchmesser
Höhe:	23 mm
Material:	Polystyrol
Serie:	BEKOTEC-EN FTS

Schlüter ®-BEKOTEC-EN-FTS

Schlüter-BEKOTEC-EN-FTS ist eine Estrichnoppenplatte aus druckstabiler Polystyrol-Tiefziehfolie, die rückseitig mit einer 5-mmTrittschalldämmung versehen ist. Die hinterschnittenen Noppen halten das Rohr in einem definierten Abstand (Raster 50 mm). Die BEKOTEC-Platten werden zur Verbindung um eine Noppenreihe überlappt und ineinandergesteckt. Mit der Einhaltung einer Mindestüberdeckung von 8 mm (max. 20 mm), der Verwendung eines handelsüblichen Estrichs auf Zement- oder Calciumsulfatbasis (Druckfestigkeit C20–C35 / Biegezugfestigkeit F4, max. F5) und der BEKOTEC-THERM-HRHeizrohreschafft das System die Voraussetzungen für eine dauerhaft rissfreie Ausführung keramischer und Natursteinbeläge. Überdeckungen und Ausführungen für alternative Beläge entnehmen Sie bitte unserem Technischen Handbuch.

Estrichnoppenplatte mit Trittschalldämmung

1 Platte (1,12 m²) = kleinste Liefereinheit

Trittschallverbesserung:
Für die Noppenplatte EN 18 FTS wurde nach DIN EN ISO 10140-1 eine Trittschallverbesserung von bis zu 25 dB ermittelt.

Randstreifen:
Für die Estrichnoppenplatte EN 18 FTS ist der Randstreifen BRS 808 KSF zu verwenden.