

Produktinformation

Sopro No.1 400 Flexkleber Sack 25 kg

Art-Nr.: 400-21 / GTIN: 4005734400214 / Marke: [Sopro Bauchemie](#)



52,95EUR / Sack

Grundpreis: 2,12EUR / Kilogramm

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 9-11 Werktage



Produktinformation

Art:	S1 Flexkleber
Eigenschaft:	C2 TE S1
Gebinde:	25 kg Sack
Gewicht:	25,0 kg/Sack
Hinweis:	Spachtelbar bis max. 20 mm
Materialverbrauch:	ca. 1,0 kg/m ² /mm
Nutzungsbereich:	Innen und außen, Wand und Boden
Serie:	Sopros No.1 400

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto; auch im Unterwasserbereich, z. B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug, Steingut und Steinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke.

- Innen und außen, Wand und Boden
- C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung
- E: lange klebeoffene Zeit > 30 Minuten
- S1: Biegezug $\geq 2,5 \text{ mm}$
- 4-in-1-Rezeptur: Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtelbar bis 20 mm Schichtstärke
- Besonders gute Verarbeitungseigenschaften durch Leichtzuschläge
- Für Großformate geeignet
- Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau
- Systemkomponente des Sopros eScann®-Systems
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

4-in-1-Rezeptur Dünnbettkonsistenz: 9,0 - 10,0 l Wasser: 25 kg Pulver **Fließbettkonsistenz:** 11,0 - 11,5 l Wasser: 25 kg Pulver
Mittelbettkonsistenz: 9,0 - 9,5 l Wasser: 25 kg Pulver **Spachtelkonsistenz:** 9,0 - 9,5 l Wasser: 25 kg Pulver

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Sopro Bauchemie GmbH

Produktinformation

Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://www.sopro.com/de-de/>

E-Mail Adresse: info@sopro.com

Sicherheitsdatenblatt

Hier können Sie das Sicherheitsdatenblatt und weitere Dokumente als PDF herunterladen:

SICHERHEITSDATENBLATT