

## Produktinformation

# Kiesel Okapox GF Epoxidharzgrundierung 10 kg Blech-Doppelstockgebinde

Art-Nr.: 60480 / GTIN: 4015705480381 / Marke: [Kiesel Bauchemie](#)



**399,95EUR** / Gebinde

Grundpreis: 40,00EUR / Kg

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 9-11 Werkstage

Art:	Epoxidharzgrundierung
Eigenschaft:	speziell für kritische Untergründe
Gebinde:	7 kg Gebinde
Gewicht:	7 kg/Gebinde
Hinweis:	lösemittelfrei (nach TRGS 610) und wasserfrei
Nutzungsbereich:	an Wand und Boden, Innen und Außen
Serie:	Okapox GF

# Produktinformation

Verbrauch: ca. 200-300 g/m<sup>2</sup>

## Kiesel Okatmos GF

### Epoxidharzgrundierung

- lösemittel- und wasserfrei
- speziell für kritische Untergründe
- Systemgrundierung für ServoArt® CeFlo Go!
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz- und Drainagemörtel
- als Feuchtigkeitssperre1) mit einem sd-Wert von 200 m
- auch als Schnellsystem mit 3,5 - 4 Stunden Reaktionszeit durch Zugabe von Okapox-Beschleuniger
- gelistet im DGNB Navigator
- 1) Ersetzt keine Abdichtung für erdreichberührende Bauteile gemäß DIN EN 18533 und Abdichtungen für Innenräume DIN 18534

### Verbrauch:

ca. 200 - 300 g/m<sup>2</sup> als Grundierung

ca. 400 - 500 g/m<sup>2</sup> als Feuchtigkeitssperre

ca. 800 - 950 g/m<sup>2</sup> in Verbindung mit Kiesel Glasgittergelege

ca. 600 - 700 g/m<sup>2</sup> je cm-Schichtdicke als Drainagemörtel/Drainageestrich

Download PDF Technisches Merkblatt [□](#)

## Hersteller

### Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

#### Postanschrift

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG

Wolf-Hirth-Straße 2

73730 Esslingen

Germany

#### Elektronische Adresse

Website: <https://www.kiesel.com/>

E-Mail Adresse: [kiesel@kiesel.com](mailto:kiesel@kiesel.com)

## Sicherheitsdatenblatt

Hier können Sie das Sicherheitsdatenblatt und weitere Dokumente als PDF herunterladen:

[SICHERHEITSDATENBLATT](#)