

Produktinformation

Kiesel Okapox GF Epoxidharzgrundierung 10 kg Blech-Doppelstockgebinde

Art-Nr.: 60480 / GTIN: 4015705480381 / Marke: [Kiesel Bauchemie](#)



399,95EUR / Gebinde

Grundpreis: 40,00EUR / Kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
Lieferzeit: 9-11 Werktage

Art: Epoxidharzgrundierung
Eigenschaft: speziell für kritische Untergründe
Gebinde: 7 kg Gebinde
Gewicht: 7 kg/Gebinde
Hinweis: lösemittelfrei (nach TRGS 610) und wasserfrei
Nutzungsbereich: an Wand und Boden, Innen und Außen
Serie: Okapox GF

Produktinformation

Verbrauch: ca. 200-300 g/m²

Kiesel Okatmos GF Epoxidharzgrundierung

- lösemittel- und wasserfrei
- speziell für kritische Untergründe
- Systemgrundierung für ServoArt® CeFlo Go!
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz- und Drainagemörtel
- als Feuchtigkeitssperre¹⁾ mit einem sd-Wert von 200 m
- auch als Schnellsystem mit 3,5 - 4 Stunden Reaktionszeit durch Zugabe von Okapox-Beschleuniger
- gelistet im DGNB Navigator
- 1) Ersetzt keine Abdichtung für erdreichberührende Bauteile gemäß DIN EN 18533 und Abdichtungen für Innenräume DIN 18534

Verbrauch:

ca. 200 - 300 g/m² als Grundierung

ca. 400 - 500 g/m² als Feuchtigkeitssperre

ca. 800 - 950 g/m² in Verbindung mit Kiesel Glasgittergelege

ca. 600 - 700 g/m² je cm-Schichtdicke als Drainagemörtel/Drainageestrich

Download PDF Technisches Merkblatt 
