

Produktinformation

Kiesel Okapox GF Epoxidharzgrundierung 1 kg Gebinde

Art-Nr.: 60482 / GTIN: 4015705480428 / Marke: [Kiesel Bauchemie](#)



55,95EUR / Gebinde

Grundpreis: 55,95EUR / Kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 9-11 Werkstage

Art:	Epoxidharzgrundierung
Eigenschaft:	speziell für kritische Untergründe
Gebinde:	1 kg Gebinde
Gewicht:	1 kg/Gebinde
Hinweis:	lösemittelfrei (nach TRGS 610) und wasserfrei
Nutzungsbereich:	an Wand und Boden, Innen und Außen
Serie:	Okapox GF
Verbrauch:	ca. 200-300 g/m ²

Produktinformation

Kiesel Okatmos GF Epoxidharzgrundierung

- lösemittel- und wasserfrei
- speziell für kritische Untergründe
- Systemgrundierung für ServoArt® CeFlo Go!
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharz- und Drainagemörtel
- als Feuchtigkeitssperre1) mit einem sd-Wert von 200 m
- auch als Schnellsystem mit 3,5 - 4 Stunden Reaktionszeit durch Zugabe von Okapox-Beschleuniger
- gelistet im DGNB Navigator
- 1) Ersetzt keine Abdichtung für erdreichberührende Bauteile gemäß DIN EN 18533 und Abdichtungen für Innenräume DIN 18534

Verbrauch:

- ca. 200 - 300 g/m² als Grundierung
ca. 400 - 500 g/m² als Feuchtigkeitssperre
ca. 800 - 950 g/m² in Verbindung mit Kiesel Glasgittergelege
ca. 600 - 700 g/m² je cm-Schichtdicke als Drainagemörtel/Drainageestrich

Download PDF Technisches Merkblatt [□](#)

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
73730 Esslingen
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://www.kiesel.com/>
E-Mail Adresse: kiesel@kiesel.com

Sicherheitsdatenblatt

Hier können Sie das Sicherheitsdatenblatt und weitere Dokumente als PDF herunterladen:
[SICHERHEITSDATENBLATT](#)