Produktinformation

Schlüter BEKOTEC-EN23FPS Estrichnoppenplatte Peel&Stick selbstklebend 1,08 m²

Art-Nr.: EN23FPS / Marke: Schlüter





Sonderangebot*

18,50EUR / Stück


Sonderangebot ~~25,55EUR / Stück~~ (Sie sparen 7,05EUR)

Grundpreis: 17,13EUR / m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
Lieferzeit: 3-6 Werktage









Produktinformation

Art:	Estrichnoppenplatte Peel&Stick (selbstklebend)
Eigenschaft:	Systemhöhe 36-53 mm
Format:	1200x900x23 mm
Gebinde:	1,08 m² pro Stück
Gewicht:	1,50 kg/Stück
Hinweis:	Für 14 & 16 mm Heizrohrdurchmesser
Höhe:	23 mm
Material:	Polystyrol
Serie:	BEKOTEC-EN 23 F

Schlüter ®-BEKOTEC-EN-F-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS ist eine Estrichnoppenplatte aus druckstabiler Polystyrol-Tiefziehfolie zur Aufnahme der Schlüter-Heizrohre (Ø 14/16 mm), die rückseitig selbstklebend ist. Nach Abziehen der Schutzfolie wird die Noppenplatte auf geeigneten Untergründen verlegt. Die hinterschnittenen Noppen halten das Rohr in einem definierten Abstand (Raster 75 mm). Die BEKOTEC-Platten werden zur Verbindung um eine Noppenreihe überlappt und ineinandergesteckt. Mit der Einhaltung einer Mindestüberdeckung von 8 mm (max. 25 mm), der Verwendung eines handelsüblichen Estrichs auf Zement- oder Calciumsulfatbasis (Druckfestigkeit C20–C35 / Biegezugfestigkeit F4, max. F5) und der BEKOTEC-THERM-HR-Heizrohre schafft das System die Voraussetzungen für eine dauerhaft rissfreie Ausführung keramischer und Natursteinbeläge. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technischen Handbuch

Selbstklebende Estrichnoppenplatte

1 Platte (1,08 m²) = kleinste Liefereinheit

Hinweis:
Das System BEKOTEC-EN-F-PS kann auf Wärme- oder Trittschalldämmung verbaut werden. Abhängig vom Untergrund ist der Einsatz der Schlüter-Heizrohre (Ø 14/16 mm) möglich, siehe Produktdatenblatt 9.6.

Randstreifen:
Für die Estrichnoppenplatte EN 23 F PS ist der Randstreifen BRS 808 KSF zu verwenden.