

Produktinformation

Schlüter CONTROL-TR-BTC Anschlussleiste für bis zu 8 Raumthermostaten CONTROL-TR

Art-Nr.: CTBT1C8 / Marke: [Schlüter](#)



430,04EUR / Stück

Grundpreis: 430,04EUR / Paket

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage

Art: Anschlussleiste

Gewicht: 0,75 kg/Stück

Schlüter-CONTROL-TR-BTC ist eine Anschlussleiste für maximal acht Raumthermostate Schlüter-CONTROL-TR-BT oder -DHBT und die entsprechenden Stell antriebe. Die Montage der Kabel ist durch leicht bedienbare Kabelklemmen optimiert.

Produktinformation

Hinweis:

Für die Verbindung der Raumthermostate Schlüter-CONTROL-TR mit der Anschlussleiste Schlüter-CONTROL-TR-BTC empfehlen wir eine vieradrige Installationsleitung wie NYM-O, 4 x 1,5 mm².

Die Stellantriebe Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB eignen sich ideal für die optimale Regelung der Fußbodenheizkreise.

Funktion

Der Connection-Block **Schlüter-CONTROL-TR-BTC** dient der einfachen Verbindung von Raumthermostaten und Stellantrieben. Er ermöglicht das Anklemmen von **bis zu acht Raumthermostaten und je Kanal von vier Stellantrieben**. Weiter kann eine externe Pumpe angeschlossen werden, ein Change-over dient der Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen und ein Kaskadenausgang bietet die Option der Ansteuerung weiterer Anschlussleisten. Die kompakten Gehäuseabmaße sowie die schraublosen Konnektoren sorgen für eine schnelle und einfache Montage und Installation.

Technische Eigenschaften

- Acht Kanäle für den Anschluss von acht Raumthermostaten und max. 32 Stellantrieben
- Anschluss von max. vier Stellantrieben pro Kanal
- Flexibel für die Nutzung verschiedener Kabeltypen durch die Nutzung von Kabelbindern (Zugentlastung)

Ausgänge

- 230-V-Pumpen-Schaltausgang

Eingänge

- 230-V-Stromversorgung
- Potenzialfreier Schaltausgang
- Change-over-Eingang für Kühlfunktion

Datensicherheit

Das CONTROL-TR-System erfüllt die **Datenschutz-Grundverordnung** (DSGVO) und ist somit konform mit der Europäischen Verordnung (EU) 2016/679. Daten, die durch die Nutzung der App und Cloud-Dienste erhoben werden, sind dadurch entsprechend sensibel behandelt.

Die verwendete Serverstruktur steht in der Europäischen Union und entspricht der **EU-Datenschutz-Grundverordnung**. Damit ist ein Höchstmaß an Datenschutz erfüllt.

Aktuelle Sicherheitsstandards

Das CONTROL-TR-System erfüllt aktuelle Sicherheitsstandards, nicht nur software-, sondern auch hardwareseitig. Eine regelmäßige Überprüfung durch externe Dienstleister ist Bestandteil des Sicherheitsstandards, dem sich Schlüter-Systems verschrieben hat.

Diese zusätzliche Funktion hat die Anschlussleiste:

- Pumpenschaltausgang, 230 V
- 230-V-Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen (z. B. von einer Wärmepumpe)
- Potenzialfreier Kaskadier-Schaltkontakt